

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 33, Nutzschicht 0,55 mm

Liefern und verlegen eines Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Plankenform, Verlegemuster Fischgrät, Plankenformat ca. 150 – 750 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Oberflächenvergütung aus Polyurethan (PUR), phthalatfrei und emissionsarm (Emissionsklasse A+), CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Gesamtdicke: ca. 2,50 mm (Richtwert, EN ISO 24346)
Nutzschicht: 0,55 mm (EN ISO 24340)
Nutzungsklasse: mindestens 33 (EN ISO 10874)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung: mindestens R10 (DIN 51130)
Trittschallverbesserung: 3 dB (l^w, EN ISO 717-2)
Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)
Fußbodenheizung: geeignet
Oberflächenvergütung: Polyurethan-Versiegelung (PUR)
Emissionsklasse: mindestens A+
Resteindrückung: 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Untergrundvorbereitung und Verlegung nach –NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung. Verlegung im Fischgrätmuster; muster- und verlegebedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.
Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Maximus Dryback Herringbone Large' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen (Prüfzeugnisse/Datenblatt).

Menge: m²
Einheitspreis (EP) netto: €/m²
Gesamtpreis (GP) netto: €,–

Normenstand: 26.06.2026 – Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische Prüfung obliegt dem Planer. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.