

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 33, Nuttschicht 0,55 mm

Liefern und verlegen eines Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Plankenform, Verlegemuster Fischgrät, Plankenformat ca. 150 × 750 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Der Belag ist phthalatfrei und CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 2,50 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nuttschicht: ≥ 0,55 mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)

Trittschallverbesserung: ≥ 3 dB (IⁿL_w, EN ISO 717-2)

Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)

Fußbodenheizung: geeignet

Oberflächenverklebung: Polyurethan-Versiegelung (PUR)

Emissionsklasse: mindestens A+

Verlegung nach EN-NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung. Verlegung im Fischgrätmuster; muster- und verlegebedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.

Klebstoff, Hersteller/Typ: _____ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Maximus Dryback Herringbone Large' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: _____ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): _____

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2 Technische Daten als Mindestanforderungen) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: _____ m²

Einheitspreis (EP) netto: _____ €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: _____ €/m²

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com