

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 33, Nutzschrift 0,55 mm

Liefern und verlegen eines Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Fliesenform, Verlegemuster im Verband, Fliesenformat ca. 455 × 912 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Oberflächenvergrünung aus Polyurethan (PU), CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 2,50 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nutzschrift: $\geq 0,55$ mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 33 (EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R10 (DIN 51130)

Trittschallverbesserung: ≥ 4 dB (I^{nl} , EN ISO 717-2)

Fußbodenheizung: geeignet

Resteindrückung: $\leq 0,10$ mm (EN ISO 24343-1)

Untergrundvorbereitung und Verlegung nach EN-NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Magic Classic 55 Dryback Stone' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: vom Bieter einzutragen (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): vom Bieter einzutragen

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2 Technische Daten als Mindestanforderungen) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen (Prüfzeugnisse/Datenblatt).

Menge: vom Bieter einzutragen m^2

Einheitspreis (EP) netto: vom Bieter einzutragen $\text{€}/\text{m}^2$

Gesamtpreis (GP) netto: vom Bieter einzutragen €