

Teppichfliese Nadelvlies, PA/PES/PP, NK 33

Liefern und verlegen eines genadelten textilen Bodenbelags (Nadelvlies, ISO 2424) in Fliesenform. Fliesenformat ca. 50 Å— 50 cm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulÅ—ssig).

Technische Daten als Mindestanforderung:

Nutzschicht: 70 % Polyamid (PA), 20 % Polyester (PES), 10 % Polypropylen (PP)

Flächengewicht der Nutzschicht: 405 g/m² (EN 984)

Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN ISO 10874)

Stuhlrolleneignung: fÃ¼r dauernde Nutzung (PrÃ¼fung EN 985 bzw. EN ISO 4918)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Trittschallverbesserung: ≥ 20 dB (L_w , EN ISO 717-2)

Verlegung nach $\tilde{\text{A}}$ -NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollfl $\tilde{\text{A}}$ chige Verklebung mit stuhlrollengeeignetem Klebstoff.

Verlegerichtung: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (monolithisch, Schachbrett oder Versatz; nach Wahl AG)

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Vebe Strong Modul 966 BT' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

[illegible]

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 4.2 Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: $\hat{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, m^2

Einheitspreis (EP) netto: € / m²

Gesamtpreis (GP) netto: € 1.200,-

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com