

Teppichbahn Nadelvlies, Polyamid, NK 33

Liefern und verlegen eines genadelten textilen Bodenbelags (Nadelvlies) als Bahnenware. CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Polmaterial: 100 % Polyamid

Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht: $\geq 450 \text{ g/m}^2$

Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN ISO 10874)

Stuhlrolleneignung: für dauernde Nutzung (Prüfung EN 985 bzw. EN ISO 4918)

Brandverhalten: mindestens Cfl-s1 im verklebten Zustand (EN 13501-1)

Trittschallverbesserung: $\geq 20 \text{ dB}$ (ΔL_w , EN ISO 717-2)

Verlegung nach $\bar{A}$ -NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung mit stuhlrollengeeignetem Dispersionsklebstoff, alle Bahnen in gleicher Laufrichtung. Nahtbild in Abstimmung mit dem Auftraggeber; naht- und bahnbreitenbedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Vebe Strong Compact 926 LV' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt "Technische Daten als Mindestanforderungen") nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m^2

Einheitspreis (EP) netto: $\text{€}/\text{m}^2$

Gesamtpreis (GP) netto: €

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com