

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 34, Nuttschicht 0,70 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Fliesenform. Oberflächenvergrößerung aus Polyurethan, phthalatfrei, CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 2,5 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nuttschicht: $\approx$ 0,70 mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 34 (Gewerbe, sehr starke Beanspruchung; EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)

Trittschallverbesserung: $\approx$ 6 dB (I° Lw, EN ISO 717-2)

Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)

Fußbodenheizung: geeignet

Emissionsklasse: mindestens A+

Verlegung nach $\ddot{A}$ -NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Amtico Signature Standard Advanced Stone XL' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt $\S$ Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder $\ddot{A}$ bertroffen werden; maßgeblich sind die $\ddot{A}$ hfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit ($\ddot{A}$ zeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: $\ddot{A}$ /m²

Gesamtpreis (GP) netto: $\ddot{A}$, -

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com