

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 34, Nuttschicht 0,70 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Planken- und Fliesenform, Verlegemuster nach Bemusterung. Oberflächenvergütung aus Polyurethan, phthalatfrei, CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 2,5 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nuttschicht: $\geq 0,70$ mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 34 (Gewerbe, sehr starke Beanspruchung; EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)

Trittschallverbesserung: ≥ 6 dB (L_w , EN ISO 717-2)

Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)

Fußbodenheizung: geeignet

Emissionsklasse: mindestens A+

Verlegung nach $\ddot{A}$ -NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung. Verlegung im Verlegemuster laut Bemusterung; muster- und verlegebedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Amtico Signature Designers Choice' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt $\ddot{A}$ Technische Daten als Mindestanforderungen) nachweislich eingehalten oder $\ddot{A}$ bertroffen werden; maßgeblich sind die $\ddot{A}$ rwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit ($\ddot{A}$ rzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: €/m²

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com