

Teppichbahn Druckvelours, Polyamid, NK 33

Liefern und verlegen eines getufteten textilen Bodenbelags nach EN 1307 als Bahnenware, Oberfläche Velours, Dessin im Druckverfahren aufgebracht. Emissionsarm (Emissionsklasse A+), CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Polmaterial: 100 % Polyamid

Poleinsatzgewicht: 900 g/m² (EN ISO 8543)

Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN 1307)

Stuhlrolleneignung: für dauernde Nutzung (EN 1307, Prüfung EN 985 bzw. EN ISO 4918)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Trittschallverbesserung: 27 dB (IⁿL_w, EN ISO 717-2)

Verlegung nach $\bar{A}$ -NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung mit stuhlrollengeeignetem Dispersionsklebstoff, alle Bahnen in gleicher Florientung und rapportgerecht angesetzt. Nahtbild in Abstimmung mit dem Auftraggeber; rapport-, naht- und bahnbreitenbedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Radici David' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2 Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: €, -

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com