

Kunstrasen getuftet, Außenbereich, Polhöhe 38 mm

Liefern und verlegen eines getufteten Kunstrasens (Rasenteppich) in Rollenware für den Außenbereich (Garten, Terrasse, Landschaftsbau). RÄcken mit Ablauf für die Flächenentwässerung.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Polmaterial: Monofilament aus Polyethylen (PE), glatt, mit gekrümmtem Monofilament aus PP oder PE

Polhöhe: 38 mm $\pm$ 2 mm (Richtwert)

Poleinsatzgewicht: $\approx$ 1280 g/m² (ISO 8543)

Wasserdurchlässigkeit: $\approx$ 60 l/(min·m²)

UV-Stabilität: Polfasern und Träger UV-stabilisiert

Verlegung nach Verlegeanleitung des Belagherstellers. Bahnen lose verlegt, Polrichtung gleichlaufend, Stöße mit Nahtband und Klebstoff verbunden.

Alle Rollen einer Fläche aus derselben Produktionscharge. Verfüllung mit gerundetem Quarzsand, Körnung 0,5 bis 1,0 mm, ca. 6 bis 8 kg/m² (Richtwert, Menge nach Herstellerangabe), eingebaut. Verschnitt aus Rollenbreite und Flächenverschnitt ist einzukalkulieren.

Nahtband und Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Condor Admire 3822' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: €, -

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com