Kunstrasen getuftet, AuÃŸenbereich, PolhÃ¶he 10 mm

Liefern und verlegen eines getufteten, unverfÃ¼llten Kunstrasens (Rasenteppich) in Rollenware fÃ¼r den AuÃŸenbereich (Terrasse, Schiffsdeck, Landschaftsbau). RÃ¼cken mit AblauflÃ¶chern fÃ¼r die FlÃ¤chenentwÃ¤sserung.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Polmaterial: Monofilament aus Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE), gekrÃ¤uselt
PolhÃ¶he: 10 mm Â± 2 mm (Richtwert)
Poleinsatzgewicht: â‰¥ 820 g/mÂ² (ISO 8543)
WasserdurchlÃ¤ssigkeit: â‰¥ 60 l/(minÂ·mÂ²)
UV-StabilitÃ¤t: Polfasern und TrÃ¤ger UV-stabilisiert

Verlegung nach Verlegeanleitung des Belagherstellers. Bahnen lose verlegt, Polrichtung gleichlaufend, StÃ¶ÃŸe mit Nahtband und Klebstoff verbunden. Alle Rollen einer FlÃ¤che aus derselben Produktionscharge. Verschnitt aus Rollenbreite und FlÃ¤chenzuschnitt ist einzukalkulieren.
Nahtband und Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Condor Wellness' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com