

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 33, Nutzschrift 0,55 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Fliesenform, Fliesenformat ca. 457,2 – 457,2 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 2,5 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nutzschrift: 0,55 mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)

Stuhllolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)

Fußbodenheizung: geeignet

Oberflächenvergrößerung: Polyurethan-Versiegelung (PUR)

Emissionsklasse: mindestens A+

Verlegung nach –NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Pure & Powerful 55' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2.2 Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder überbetroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: €,–

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com