

**Designbelag Vinyl Steinoptik, vollflächig verklebt, NK 34, Nutzschrift 0,55 mm**

Liefern und verlegen eines Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Fliesenform, Steinoptik, Fliesenformat ca. 914 × 914 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Oberfläche: Vergrößerung aus Polyurethan (PU), CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 3,00 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nutzschrift: 0,55 mm (EN ISO 24340)

Nutzungsstufe: mindestens 33 (EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R10 (DIN 51130)

Trittschallverbesserung: 4 dB (l<sup>w</sup>, EN ISO 717-2)

Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)

Fußbodenheizung: geeignet

Resteindrückung: 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Untergrundvorbereitung und Verlegung nach EN-NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Concrete XL Dryback' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2 Technische Daten als Mindestanforderungen) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen (Prüfzeugnisse/Datenblatt).

Menge: m<sup>2</sup>

Einheitspreis (EP) netto: €/m<sup>2</sup>

Gesamtpreis (GP) netto: €, -