

Teppichplanke getuftet, Schlinge, Polyamid, NK 33

Liefern und verlegen eines textilen Bodenbelags nach EN 1307 in Plankenform, getuftet, Oberfläche Schlinge (ISO 2424). Plankenformat ca. 25 – 100 cm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig).

Technische Daten als Mindestanforderung:

Polmaterial: 100 % Polyamid (PA)

Polnutschichtgewicht: 369 g/m² (EN ISO 8543)

Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN 1307)

Stuhlrolleneignung: für dauernde Nutzung (EN 1307; Prüfung EN 985 bzw. EN ISO 4918)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 im unverklebten und verklebten Zustand (EN 13501-1)

Trittschallverbesserung: 22 dB (Lw, EN ISO 717-2)

Verlegung nach –NORM B 2236 (DE: DIN 18365); Verlegung lose mit stuhlrolleneigneter Fixierung (haftfixiert). Verschnitt aus dem gewählten Verlegebild ist einzukalkulieren.

Verlegerichtung: (Versatz, Fischgrät oder Schachbrett; nach Wahl AG)

Fixierung, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Nordpfeil Malia' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt –Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: €,–

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com