

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 33, Nutzschrift 0,55 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Fliesenform, Stein-/Betonoptik, Fliesenformat ca. 457 – 914 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Oberflächenvergrößerung aus keramisch verstärkter Polyurethan-Versiegelung (PUR), phthalatfrei und emissionsarm (Emissionsklasse A+), CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

- Technische Daten als Mindestanforderung:
- Gesamtdicke: ca. 3,5 mm (Richtwert, EN ISO 24346)
 - Nutzschrift: 0,55 mm (EN ISO 24340)
 - Nutzungsstufe: mindestens 33 (EN ISO 10874)
 - Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
 - Rutschhemmung: mindestens R10 (DIN 51130)
 - Trittschallverbesserung: 19 dB (Lw, EN ISO 717-2)
 - Stuhllageeignung: Typ W (EN ISO 4918)
 - Fußbodenheizung: geeignet
 - Oberflächenvergrößerung: keramisch verstärkte Polyurethan-Versiegelung (PUR)
 - Fleck-/Chemikalienbeständigkeit: bestanden (EN ISO 26987)
 - Emissionsklasse: mindestens A+
 - Resteindrücke: 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Untergrundvorbereitung und Verlegung nach –NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung.
Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'ECO Acoustic 55 Dryback Stone' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt –Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Werte nach den angeführten Normen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen (Prüfzeugnisse/Datenblatt).

Menge: m²
Einheitspreis (EP) netto: €/m²
Gesamtpreis (GP) netto: €,–

Normenstand: 26.06.2026 – Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische Prüfung obliegt dem Planer. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.