

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 31, Nutzschicht 0,30 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Plankenform, Verlegemuster Fischgrät.
Oberflächenvergrößerung aus Polyurethan, phthalatfrei, CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 2,0 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nutzschicht: $\geq 0,30$ mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 31 (Gewerbe, mäßige Beanspruchung; EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)

Trittschallverbesserung: ≥ 3 dB (I^*_{Lw} , EN ISO 717-2)

Stuhlleneignung: Typ W (EN ISO 4918)

Fußbodenheizung: geeignet

Emissionsklasse: mindestens A+

Verlegung nach $\bar{A}$ -NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung. Verlegung im Fischgrätmuster; muster- und verlegebedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Amtico First Herringbone' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2 Technische Daten als Mindestanforderungen) nachweislich eingehalten oder überbetroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: €, -

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com