

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 33, Nuttschicht 0,55 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Plankenform, Plankenformat ca. 228,6 × 1422,4 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Der Belag ist phthalatfrei und CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 2,5 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nuttschicht: ≥ 0,55 mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)

Trittschallverbesserung: ≥ 6 dB (l^{*}L_w, EN ISO 717-2)

Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)

Fußbodenheizung: geeignet

Oberflächenvergrößerung: keramisch verstärkte Polyurethan-Versiegelung (PUR)

Emissionsklasse: mindestens A+

Verlegung nach EN-NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung.

Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Mercury 2.0 Dryback Wood' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2 Technische Daten als Mindestanforderungen) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: €/m²

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com