

Designbelag Vinyl SPC, Klick schwimmend, NK 31, Nutzschicht 0,30 mm

Liefern und verlegen eines Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 mit starrem Trägerkern (SPC) und Klick-Verbindung zur schwimmenden Verlegung. Der Belag ist phthalatfrei und CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: ca. 5,20 mm (Richtwert, EN ISO 24346)

Nutzschicht: 0,30 mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 31 (Gewerbe, mäßige Beanspruchung; EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R9 (EN 16165 Anhang B)

Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)

Fußbodenheizung: geeignet

Oberflächenverklebung: Polyurethan-Versiegelung (PUR)

Emissionsklasse: mindestens A+

Verlegung nach EN-NORM B 2236 (DE: DIN 18365); schwimmende Verlegung mit mechanischer Klick-Verbindung, Trittschalldämmung gemäß Systemvorgabe des Belagherstellers. Rand- und Bewegungsfugen nach Verlegeanleitung des Herstellers.

Leitfabrikat: 'Pronto Click' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2 Technische Daten als Mindestanforderungen) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m²

Einheitspreis (EP) netto: €/m²

Gesamtpreis (GP) netto: €/m²

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com