

Padel-Kunstrasen texturiert, PE, sandverfärbt

Liefern und verlegen eines sandverfärbten Kunstrasenbelags für Padel-Courts, getuftet, aus texturiertem (gekreuseltem) Polyethylen-Monofilament auf gelochtem, wasserdurchlässigem Rastchen, in Bahnen, einschließlich Spielfeldlinien. Die sportfunktionellen Anforderungen gelten für das System aus Belag und Sandverfärbung.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Faser: texturiertes (gekreuseltes) Monofilament, 100 % Polyethylen, UV-stabilisiert

Polhöhe: ca. 15 mm (Richtwert; abweichende Polhöhen gleichwertig zulässig)

Poleinsatzgewicht: $\approx 1.250 \text{ g/m}^2$ (ISO 8543)

Sportfunktion: Anforderungen der UNE 147301:2018 oder gleichwertig erfüllt

UV-Beständigkeit (Freiplatz): nachgewiesen durch künstliche Bewitterung (EN 14836 oder gleichwertig)

Wasserdurchlässigkeit (Freiplatz): $\approx 500 \text{ mm/h}$ (EN 12616)

Brandverhalten (Halle): mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Spielfeldlinien: 5 cm breit, eingetuftet oder eingelegt, Farbe weiß

Verlegung nach Verlegeanleitung des Belagherstellers: Bahnen in einheitlicher Florientung lose verlegen, ohne vollständige Verklebung; Nähte auf Nahtband mit Klebstoff nach Vorgabe des Belagherstellers verkleben und andrücken. Spielfeldlinien (Aufschlaglinien und Mittellinie, Lage nach den Spielregeln der FIP) maßgerecht einschneiden, einlegen und verkleben, soweit nicht werkseitig eingetuftet. Anschließend gewaschen, feuergetrockneten, rundernigen Quarzsand in mehreren Gängen einstreuen und einbärsten; Körnung und Menge nach Systemvorgabe des Belagherstellers (Leitfabrikat: Körnung 0,3 bis 0,8 mm, ca. 13 kg/m^2 , Richtwert). Verschnitt aus Bahnteilung und Flächenverschnitt ist einzukalkulieren.

Nahtband und Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Condor Padel GM 15' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt 2.2 Technische Daten als Mindestanforderung) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: m^2

Einheitspreis (EP) netto: $\text{€}/\text{m}^2$

Gesamtpreis (GP) netto: €

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com